

Codeurs absolus réseau

Axe sortant avec bride standard

Codeur optique multitour max. 18 bits ST / 16 bits MT, EtherNet/IP

EAL580-SC - EtherNet/IP - OptoTurn®



EAL580-SC avec bride standard

Points forts

- Codeur absolu multitour
- Détection optique
- Résolution max.: monotour 18 bits, multitour 16 bits
- Bride standard
- LED Diagnostic
- EtherNet/IP
- Résistant magnétique maximale
- Bouton de Présélection/Reset
- Commutateur rotatif de codage d'adresse IP

Caractéristiques électriques

Alimentation	10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤100 mA (24 VDC)
Interface	EtherNet/IP
Fonction	Multitour
Nombre de pas par tour	≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours	≤65536 / 16 bits (ajustable)
Résolution totale	≤31 bits
Précision absolue	±0,01 ° (ST 18 bits / MT 13 bits) ±0,025 ° (ST 13 bits / MT 16 bits)
Principe de détection	Optique
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-4
LED Diagnostic	4x LED dans le boîtier
Certificat	Certification UL/E63076

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø58 mm
Type d'axe	ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Bride	Bride standard
Protection DIN EN 60529	IP 54, IP 65, IP 67
Vitesse de rotation	≤10000 t/min (mécanique) ≤6000 t/min (électrique)
Accélération	≤1000 U/s ²
Couple de démarrage	≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65/IP 67) ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
Moment d'inertie rotor	20 gcm ²
Charge	≤20 N axiale ≤40 N radiale
Matières	Boîtier: zinc coulé sous pression Bride: aluminium
Température d'utilisation	-40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative	95 % sans condensation
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz 10 g - 58-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 200 g, 3 ms
Poids	500 g
Raccordement	Embase mâle 3 x M12

Codeurs absolus réseau

Axe sortant avec bride standard

Codeur optique multitour max. 18 bits ST / 16 bits MT, EtherNet/IP

EAL580-SC - EtherNet/IP - *OptoTurn®*

Références de commande

EAL580-S	C	0	.		W	EN	.		0.	A
										<u>Température d'utilisation</u>
									A	-40...+85 °C
										<u>Résolution</u>
								1316		13 bits monotour / 16 bits multitour
								1813		18 bits monotour / 13 bits multitour
										<u>Alimentation</u>
								EN		10...30 VDC, EtherNet/IP
										<u>Raccordement</u>
								W		Embase radiale mâle 3 x M12, 4 points
										<u>Protection</u>
								4		IP 54
								5		IP 65
								7		IP 67
										<u>Caractéristiques de l'axe</u>
								0		ø10 x 20 mm, avec méplat
										<u>Bride</u>
								C		Bride standard, ø36 mm, M3/M4

Codeurs absolus réseau

Axe sortant avec bride standard

Codeur optique multitour max. 18 bits ST / 16 bits MT, EtherNet/IP

EAL580-SC - EtherNet/IP - OptoTurn®

Accessoires

Connecteurs et câbles

11034355	Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
11174046	Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)
11174047	Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)
11034356	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)
11212237	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)

Accessoires de montage

10117669	Excentrique pour codeur (Z 119.006)
11177167	Vis autotaraudeuse pour mise à la terre (Z 119.100)
10141132	Accouplement flexible D1=6 / D2=10 (Z 121.C01)
10141133	Accouplement flexible D1=10 / D2=10 (Z 121.C03)

Caractéristiques EtherNet/IP

Protocole	EtherNet/IP
Profil	CIP Nov 2016, 22 _{hex} Encoder
Temps de cycle	1 ms
Caractéristiques	- Facteur d'engrenage ou axe rotatif - Contrôle de plausibilité du paramétrage - Fonctions de diagnostic étendues - Address Conflict Detection - Device Level Ring - Connexions I/O multiples et simultanées
LED Diagnostic	2x Link/Activity, Module Status, Network Status

Affectation des bornes

Alimentation

Borne	Racc.	Désignation
1	UB	+U alimentation
2	d.u.	Non utilisé
3	GND	0 V alimentation
4	d.u.	Non utilisé




1 x Embase mâle M12 (mâle), codifié A

EtherNet/IP (ligne de données)

Borne	Racc.	Désignation
1	TxD+	Transmission+
2	RxD+	Réception+
3	TxD-	Transmission-
4	RxD-	Réception-



2 x Embase mâle M12 (femelle), codifié D



Remarques générales

Pour un dimensionnement thermique précis, il faut considérer l'auto échauffement corrélé à la vitesse, la protection, la fixation, l'ambiance ainsi que l'électronique et l'alimentation elles-mêmes. On suppose un auto échauffement environ de 4 K (protection IP 54) respectif 6 K (protection IP 65 / IP 67) par 1000 tr/min. Pour l'opération du codeur proche de la valeur limite il faut prendre la vraie température à la bride du codeur.

Codeurs absolus réseau

Axe sortant avec bride standard

Codeur optique multitour max. 18 bits ST / 16 bits MT, EtherNet/IP

EAL580-SC - EtherNet/IP - *OptoTurn®*

Dimensions

