

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Armoires monobloc VX SE Acier inoxydable – SE 5852.600**

Date d'édition : 19 févr. 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armoires monobloc VX SE Acier inoxydable – SE 5852.600

created: 19.02.2021 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

<b>Matériau:</b>	Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
<b>Finition:</b>	Coffret, porte et panneau arrière : brossé, grain 400 Plaques passe-câbles : sans revêtement Plaque de montage : zinguée
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Composition de la livraison:</b>	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Panneau arrière dévissable Plaque de montage Plaques passe-câbles Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm
<b>Remarque:</b>	Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 2486.400 pour l'équipement intérieur.

## Description produit

<b>Dimensions:</b>	Largeur: 800 mm Hauteur: 1800 mm
--------------------	-------------------------------------

Profondeur: 500 mm

<b>Plaque de montage:</b>	Largeur: 699 mm Hauteur: 1696 mm
<b>Nombre de portes:</b>	1
<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.
<b>Poids/UE:</b>	125 kg
<b>EAN:</b>	4028177959354
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Description produit:</b>	SE VX armoire 800x1800x500, RVS304, 1P, 1PLdM, IP55, RAL7035
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	UL + C-UL
<b>Certificats:</b>	Indice de protection
<b>Déclarations:</b>	Déclaration de conformité