

électrodistributeur
VZWF-B-L-M22C-G38-135-E-1P4-10-R1

N° de pièce: 1492135

FESTO





Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Distributeur à diaphragme forcé
Mode d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	Aimant permanent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	G3/8
Connexion électrique	Connecteur mâle Parallélépipédique à EN 175301-803 Brochage type A, selon EN 175301-803
Diamètre nominal	13,5 mm
Fonction de distributeur	2/2 monostable, fermé
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Sens d'écoulement	irréversible
Moyen	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Gaz inertes Huile minérale Eau Fluides neutres Autres médias sur demande
Pression nominale des distributeurs de process	40
Différence de pression	0 bar
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 11 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Pression de service	0 ... 10 bar
Viscosité max.	22 mm2/s
Température du fluide	-10 ... 80 °C
Température ambiante	-10 ... 35 °C
Débit de fuite conforme à la norme EN 12266-1	A
Débit Kv	2,2 m3/h
Débit nominal normal	2.350 l/min
Temps de commutation Marche	130 ms
Temps de commutation Arrêt	180 ms
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau corps	Fonte d'acier
Référence matériau : boîtier	1.4581
Matériau joints	EPDM
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériaux, vis	1.4301
Poids du produit	1.000 g
Degré de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts