



Votre
partenaire
température



8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

www.prosensor.com

SONDE THERMOCOUPLE

AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT SOIE DE VERRE/SOIE DE VERRE - SLSV



Réf.	SLSV		"Ød"		"Lc"		
Couple J	J	3 mm	3	2 mètres	-2M	Isolée	-I
Couple K	K	4 mm	4	3 mètres	-3M	A la masse	-M
		5 mm	5	4 mètres	-4M		
				5 mètres	-5M		

Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 3 x 0,3 mm, Ø 4 x 0,5 mm, Ø 5 x 0,45 mm

Sonde : thermocouple J ou K, isolé ou à la masse CEI 60584 classe 1

Câble de raccordement : soie de verre/soie de verre, section 2 x 0,3 mm² (pour gaine Ø 3 mm), 2 x 0,5 mm² (pour gaine Ø 4 mm) ou 2 x 0,8 mm² (pour gaine Ø 5 mm)

Température maximale d'utilisation : +400 °C

OPTIONS

- Raccord coulissant ou bride tôle acier inox
- Autre longueur, autre couple ou autre diamètre sur demande

