

FICHE TECHNIQUE - 80FE



Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS



N° de catalogue 80FE

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	80
Tension assignée d'emploi			AC 690 V DC 500 V
Taille			BS88
Facteur de zoom			19 x 77 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection du bus commun DC, des entraînements DC, des convertisseurs de puissance/redresseurs et des démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			BS88-4 IEC 60269-4
Équipements complémentaires optionnels			porte-fusible BH-0111

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	80
tension assignée (Ue)		V	690
type de tension			AC/DC
pouvoir de coupure nominal		kA	200
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Assets (Links)

Declaration of Conformity
00003218

Plus d'informations sur les produits (liens)

Catalogue gamme complète grande vitesse (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf
---	---