



Cartouche fusible, Basse tension, 32 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS

N° de catalogue AA032

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	32
Tension assignée d'emploi			AC 550 V
Taille			BS88/A2
Facteur de zoom			14 x 85 mm
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	80
Utilisable pour taille			applications industrielles générales
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			BS88-2 IEC 60269-2
Équipements complémentaires optionnels			porte-fusible CM32F et RS32

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	32
tension assignée (Ue)		V	550
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	80
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Assets (Links)

[Declaration of Conformity](#)
00003211

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/088d47f0-ca3b-48f8-9711-fb2f26d234fe.pdf
-------------------------------	---