



Cartouche fusible, Basse tension, 32 A, AC 500 V, 80 kA, BS88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS, avec courant nominal moteur

Référence 32M40 500V AC BS88 FUSE
N° de catalogue AA032M40

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	32
Courant nominal moteur	I	A	32M40
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			BS88/A2
Facteur de zoom			22 x 85 mm
Classe d'emploi			gM
Description			avec courant nominal moteur
Pouvoir de coupure		kA	80
Utilisable pour taille			applications industrielles générales
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			BS88-2 IEC 60269-2
Équipements complémentaires optionnels			fuse-holder CM32F and RS32

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	32
tension assignée (Ue)		V	500
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	80
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non