



LF440G

## Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 40A

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| caractéristique de déclenchement fusible | rapide (F) |
|------------------------------------------|------------|

#### Principales caractéristiques électriques

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 | 120 kA |
| Tension assignée d'emploi Ue                             | 500 V  |
| Type de tension d'alimentation                           | AC     |

#### Intensité du courant

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                            | 40 A   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 | 120 kA |

#### Protection

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Caractéristique du fusible  | gG      |
| Taille de l'élément fusible | 14 x 51 |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 4,75 W |
|-----------------------------------|--------|

#### Standards

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|