OMRON Automatisation industrielle




# E2A-S08KS02-M3-B1

M8, blindé, Sn: 2 mm, inox, L: 27(39) mm, 12-24 Vc.c., PNP, NO, connecteur M8 4 broches

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M8 |
| **Mounting type** | Flush |
| **Sensing distance** | 2 mm |
| **Output type** | PNP |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | Connector M8 - 4 pin |
| **Material housing** | Stainless steel |
| **Cable specifications** | - |
| **Overall length** | 39 mm |
| **Thread length** | 27 mm |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP69K |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M8**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements



## E2A-S - Inductive proximity sensor with stainless steel body

**Datasheet**

EN PDF 2,02 Mo



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



## Proximity Sensors

**Brochure**

FR PDF 4,3 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 20 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.