OMRON Automatisation industrielle



E2E-X14B1T18-M1TJR 0.3M

Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, à corps court, M18, blindé, 14 mm, DC, 3 fils, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail câble robotique 0.3 m

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	14 mm
Overall length	55.3 mm
Thread length	33 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m
IO-Link function	✔
IO-Link baud rate	COM3 (230.4 kbps)
Features	Flexible cable
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Accessoires



Y92E-J18S30 Manchons de fixation e-jig pour M18 Prox

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 2 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.