OMRON Automatisation industrielle



E2E-X15B3D30-M1TJ 0.3M

Détecteur de proximité, inductif, nickel-laiton, corps court, M30, blindé, 15 mm DC, 3 fils, PNP NO + NC, IO-Link COM2, connecteur Smartclick torsadé M12, 0,3 m

Spécifications

Size	M30
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	15 mm
Overall length	60.3 mm
Thread length	39 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO + NC
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m
IO-Link function	✔
IO-Link baud rate	COM2 (38.4 kbps)
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 5 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU