OMRON Automatisation industrielle



# E2E-X18MB1T30-M1

Détecteur de proximité inductif, nickel-laiton, corps court, m30, non blindé, 30 MM, cc, 3 fils, pnp no, io-link com3, connecteur m12

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M30 |
| **Mounting type** | Non-flush |
| **Sensing distance** | 18 mm |
| **Overall length** | 58 mm |
| **Thread length** | 30 mm |
| **Material housing** | Brass, nickel plated |
| **Output type** | IO-Link, PNP |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | Connector M12 |
| **Cable specifications** | - |
| **IO-Link function** | ✔ |
| **IO-Link baud rate** | COM3 (230.4 kbps) |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP69K |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 5 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU