OMRON Automatisation industrielle



E2E-X2MC18-M3

Détecteur de proximité, inductif, corps court SUS, M8, non blindé, 6 mm, c.c., 3 fils, NPN NO, IO-Link COM3, connecteur M8 à 4 broches

Spécifications

Size	M8
Mounting type	Non-flush
Sensing distance	2 mm
Overall length	39 mm
Thread length	20 mm
Material housing	Stainless steel
Output type	NPN
Operation mode	NO
Connection method	Connector M8 - 4 pin
Cable specifications	-
IO-Link function	✖
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M8
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 13 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.