OMRON Automatisation industrielle



E2E-X30MB3DL30-M1

Détecteur de proximité inductif, nickel-laiton, corps long, m30, non blindé, 30 mm, dc, 3 fils, pnp nonc, io-link com2, connecteur m12

Spécifications

Size	M30
Mounting type	Non-flush
Sensing distance	30 mm
Overall length	80 mm
Thread length	50 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO + NC
Connection method	Connector M12
Cable specifications	-
IO-Link function	✔
IO-Link baud rate	COM2 (38.4 kbps)
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E[Q]-XxBxxxx

Fichier IO-Link IODD

EN ZIP 1,35 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 13 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.