OMRON Automatisation industrielle



# E2E-X4B3D12-M1TJ 0.3M

Détecteur de proximité, inductif, nickel-laiton, corps court, M12, blindé, 4 mm DC, 3 fils, PNP NO + NC, IO-Link COM2, connecteur Smartclick torsadé M12, 0,3 m

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M12 |
| **Mounting type** | Quasi-flush |
| **Sensing distance** | 4 mm |
| **Overall length** | 47.1 mm |
| **Thread length** | 29 mm |
| **Material housing** | Brass, nickel plated |
| **Output type** | IO-Link, PNP |
| **Operation mode** | NO + NC |
| **Connection method** | M12 pigtail Smartclick connector |
| **Cable specifications** | PVC (oil-resistant) |
| **Cable length** | 0.3 m |
| **IO-Link function** | ✔ |
| **IO-Link baud rate** | COM2 (38.4 kbps) |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP67G/IP69K |

# Accessoires



**Y92E-J12S18** Manchons de fixation e-jig pour M12 Prox

# Produits liés




**Connecteurs et câbles de connexion M12**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**




**E2E NEXT**
**Datasheet**
EN PDF 39 Mo



**E2E(Q) - Basic Models**
**Index**
EN PDF 719 ko



**E2E(Q) - Premium Models**
**Index**
EN PDF 719 ko




**E2E[Q]-XxBxxxx**
**Fichier IO-Link IODD**
EN ZIP 1,35 Mo



**EAC Mark removal**
**Avis d'interruption**
EN PDF 221 ko



**IO-Link Series**
**Brochure**
FR PDF 4,09 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 14 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.