OMRON Automatisation industrielle



# E2E-X4MB2L8-M3

Détecteur de proximité inductif, corps long SUS M8, non blindé, 4 mm, dc, 3-fils, pnp nc, connecteur 4 broches M8

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M8 |
| **Mounting type** | Non-flush |
| **Sensing distance** | 4 mm |
| **Overall length** | 49 mm |
| **Thread length** | 30 mm |
| **Material housing** | Stainless steel |
| **Output type** | PNP |
| **Operation mode** | NC |
| **Connection method** | Connector M8 - 4 pin |
| **Cable specifications** | - |
| **IO-Link function** | ✖ |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP69K |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M8**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**



## E2E NEXT

**Datasheet**


EN PDF 39 Mo



## E2E(Q) - Basic Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## E2E(Q) - Premium Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



## IO-Link Series

**Brochure**

FR PDF 4,09 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 14 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.