OMRON Automatisation industrielle



E2E-X5B218-M1TJ 0.3M

Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, corps court, M12, blindé de 8 mm, c.c., 3 fils, PNP NF, connecteur M12, torsadé 0,3 m Smartclick

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Flush
Sensing distance	5 mm
Overall length	55.3 mm
Thread length	34 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	PNP
Operation mode	NC
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m
IO-Link function	✖
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Accessoires



Y92E-J18S30 Manchons de fixation e-jig pour M18 Prox

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 16 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.