OMRON Automatisation industrielle



E2E-X5C118 5M

Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, corps court, M18, blindé, 5mm, c.c., 3 fils, NPN-NO, câble de 5 m

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Flush
Sensing distance	5 mm
Overall length	55.3 mm
Thread length	34 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	NPN
Operation mode	NO
Connection method	Cable
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	5 m
IO-Link function	✖
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Accessoires



Y92E-J18S30 Manchons de fixation e-jig pour M18 Prox

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 16 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.