OMRON Automatisation industrielle



# E2E-X5C1L18-M1

Détecteur de proximité, inductif, laiton nickelé, corps long, M18, blindé, 5 mm, c.c., 3 fils, NPN NO, connecteur M12

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M18 |
| **Mounting type** | Flush |
| **Sensing distance** | 5 mm |
| **Overall length** | 75 mm |
| **Thread length** | 60 mm |
| **Material housing** | Brass, nickel plated |
| **Output type** | NPN |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | Connector M12 |
| **Cable specifications** | - |
| **IO-Link function** | ✖ |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP69K |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**



## E2E NEXT

**Datasheet**


EN PDF 39 Mo



## E2E(Q) - Basic Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## E2E(Q) - Premium Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



## IO-Link Series

**Brochure**

FR PDF 4,09 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 16 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.