OMRON Automatisation industrielle



E2E-X5C318-M1

Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, corps court, M18, blindé de 5 mm, c.c., 4 fils, NPN NO+NC, connecteur M12

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Flush
Sensing distance	5 mm
Overall length	53 mm
Thread length	34 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	NPN
Operation mode	NO + NC
Connection method	Connector M12
Cable specifications	-
IO-Link function	✖
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 16 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.