OMRON Automatisation industrielle



# E2E-X5MB1T12-M1TJ 0.3M

Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, corps court, M12, non blindé de 5 mm, c.c., 3 fils, PNP NO, IO-Link COM3, torsadé 0,3 m Smartclick M12

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M12 |
| **Mounting type** | Non-flush |
| **Sensing distance** | 5 mm |
| **Overall length** | 47.1 mm |
| **Thread length** | 26 mm |
| **Material housing** | Brass, nickel plated |
| **Output type** | IO-Link, PNP |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | M12 pigtail Smartclick connector |
| **Cable specifications** | PVC (oil-resistant) |
| **Cable length** | 0.3 m |
| **IO-Link function** | ✔ |
| **IO-Link baud rate** | COM3 (230.4 kbps) |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP67G/IP69K |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**



**E2E NEXT**

**Datasheet**


EN PDF 39 Mo



**E2E(Q) - Basic Models**

**Index**


EN PDF 719 ko



**E2E(Q) - Premium Models**

**Index**

EN PDF 719 ko




**E2E[Q]-XxBxxxx**

**Fichier IO-Link IODD**

EN ZIP 1,35 Mo



**EAC Mark removal**

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



**IO-Link Series**

**Brochure**

FR PDF 4,09 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 17 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.