OMRON Automatisation industrielle



E2E-X6B1T12-M1TJ 0.3M

Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé à corps court, M12, blindé, 6 mm, DC, 3 fils, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0.3 m

Spécifications

Size	M12
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	6 mm
Overall length	47.1 mm
Thread length	28 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m
IO-Link function	✔
IO-Link baud rate	COM3 (230.4 kbps)
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Accessoires



Y92E-J12S18 Manchons de fixation e-jig pour M12 Prox

Produits liés




Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO




E2E NEXT
Datasheet
EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models
Index
EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models
Index
EN PDF 719 ko



E2E[Q]-XxBxxxx
Fichier IO-Link IODD
EN ZIP 1,35 Mo



EAC Mark removal
Avis d'interruption
EN PDF 221 ko



IO-Link Series
Brochure
FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 17 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.