



E2E-X7D212-M1TGJ-T 0.3M

Détecteur de proximité, à induction, laiton nickelé, M12, blindé, 7 mm, NC, tire-bouchon de 0,3 m, c.c., 2 fils, pas de polarité

Spécifications

Size	M12
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	7 mm
Overall length	47.1 mm
Thread length	28 mm
Material housing	Brass, nickel plated
Output type	2-wire
Operation mode	NC
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m
IO-Link function	✗
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Accessoires



Y92E-J12S18

Manchons de fixation e-jig pour M12 Prox



Connecteurs et câbles de connexion M12

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2E NEXT Datasheet

EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 18 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).