



E2E-X8MB28-M5

Détecteur de proximité, inductif, corps SUS court M8, non blindé, 8 MM DC, 3 fils, PNP NC, M8 3 broches

Spécifications

Size	M8
Mounting type	Non-flush
Sensing distance	8 mm
Overall length	39 mm
Thread length	20 mm
Material housing	Stainless steel
Output type	PNP
Operation mode	NC
Connection method	Connector M8 - 3 pin
Cable specifications	-
IO-Link function	✗
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M8

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Bibliothèque CAO



E2E NEXT Datasheet

EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU