OMRON Automatisation industrielle



# E2E-X9C112 2M

Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, corps court, M12, blindé de 4 mm, c.c., 3 fils, NPN-NO, câble de 2 m

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M12 |
| **Mounting type** | Quasi-flush |
| **Sensing distance** | 9 mm |
| **Overall length** | 47.1 mm |
| **Thread length** | 28 mm |
| **Material housing** | Brass, nickel plated |
| **Output type** | NPN |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | Cable |
| **Cable specifications** | PVC (oil-resistant) |
| **Cable length** | 2 m |
| **IO-Link function** | ✖ |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP67G/IP69K |

# Accessoires



**Y92E-J12S18** Manchons de fixation e-jig pour M12 Prox

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**



## E2E NEXT

**Datasheet**


EN PDF 39 Mo



## E2E(Q) - Basic Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## E2E(Q) - Premium Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



## IO-Link Series

**Brochure**

FR PDF 4,09 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.