OMRON Automatisation industrielle



E2EH-X3D1-M1G

M12, blindé, Sn: 3 mm, L=53 mm, inox, jusqu'à 120°C, 12-24 Vc.c., polarisée c.c. 2 fils, NO, connecteur M12

Spécifications

Size	M12
Mounting type	Flush
Sensing distance	3 mm
Output type	2-wire
Operation mode	NO
Connection method	Connector M12
Material housing	Stainless steel
Cable specifications	-
Overall length	53 mm
Thread length	38 mm
Features	Heat and detergent resistance
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2EH Proximity Sensor for High Temperature and Cleaning

Datasheet

EN PDF 1,9 Mo



E2EH-X

Flyer

EN PDF 1,07 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



Proximity Sensors

Brochure

FR PDF 4,3 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 21 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.