OMRON Automatisation industrielle



E2EQ-X15C130-M1

Détecteur de proximité inductif, revêtement en résine fluorée (matériau de base : laiton), M30, blindé, 15 mm, DC, 3 fils, NPN NO, connecteur M12

Spécifications

Features	Fluoroplastic coating
Size	M30
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	15 mm
Overall length	58 mm
Thread length	39 mm
Material housing	Brass, PTFE coated
Output type	NPN
Operation mode	NO
Connection method	Connector M12
Cable specifications	-
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.