OMRON Automatisation industrielle



E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M

Détecteur de proximité, ind, laiton-nickel, traité contre les éclaboussures, m30, blindé, 20 mm, nc, câble pig-tail 0.3 m, dc 2 fils

Spécifications

Features	Fluoroplastic coating
Size	M30
Mounting type	Flush
Sensing distance	20 mm
Overall length	60 mm
Thread length	42 mm
Material housing	Brass, PTFE coated
Output type	2-wire
Operation mode	NC
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m
Degree of protection (IP)	IP67

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.