OMRON Automatisation industrielle



# E2EQ-X20D230-M1TGJ-T 0.3M

Détecteur de proximité, ind, laiton-nickel, traité contre les éclaboussures, m30, blindé, 20 mm, nc, câble pig-tail 0.3 m, dc 2 fils, sans polarité

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Features** | Fluoroplastic coating |
| **Size** | M30 |
| **Mounting type** | Flush |
| **Sensing distance** | 20 mm |
| **Overall length** | 60 mm |
| **Thread length** | 42 mm |
| **Material housing** | Brass, PTFE coated |
| **Output type** | 2-wire |
| **Operation mode** | NC |
| **Connection method** | M12 pigtail Smartclick connector |
| **Cable specifications** | PVC (oil-resistant) |
| **Cable length** | 0.3 m |
| **Degree of protection (IP)** | IP67 |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**



## E2E NEXT

**Datasheet**


EN PDF 39 Mo



## E2E(Q) - Basic Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## E2E(Q) - Premium Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.