OMRON Automatisation industrielle



E2EQ-X22B1D30 2M

Détecteur de proximité inductif, revêtement en résine fluorée (matériau de base : laiton), M30, blindé, 22 mm, DC, 3 fils, PNP NO, IO-Link COM2, pré-câblé 2 m

Spécifications

Features	Fluoroplastic coating
Size	M30
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	22 mm
Overall length	60 mm
Thread length	30 mm
Material housing	Brass, PTFE coated
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO/NC switching
Connection method	Cable
Cable specifications	PVC
Cable length	2 m
IO-Link baud rate	COM2 (38.4 kbps)
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index


EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E[Q]-XxBxxxx

Fichier IO-Link IODD

EN ZIP 1,35 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.