OMRON Automatisation industrielle

# E2EQ-X22B1T30-M1TJ 0.3M

Détecteur de proximité inductif, revêtement en résine fluorée (matériau de base : laiton), M30, blindé, 22 mm, DC, 3 fils, PNP NO, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0.3 m

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Features** | Fluoroplastic coating |
| **Size** | M30 |
| **Mounting type** | Quasi-flush |
| **Sensing distance** | 22 mm |
| **Overall length** | 60 mm |
| **Thread length** | 39 mm |
| **Material housing** | Brass, PTFE coated |
| **Output type** | IO-Link, PNP |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | M12 pigtail Smartclick connector |
| **Cable specifications** | PVC (oil-resistant) |
| **Cable length** | 0.3 m |
| **IO-Link baud rate** | COM3 (230.4 kbps) |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP67G/IP69K |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**



**E2E NEXT**

**Datasheet**


EN PDF 39 Mo



**E2E(Q) - Basic Models**

**Index**


EN PDF 719 ko



**E2E(Q) - Premium Models**

**Index**

EN PDF 719 ko




**E2E[Q]-XxBxxxx**

**Fichier IO-Link IODD**

EN ZIP 1,35 Mo



**EAC Mark removal**

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.