OMRON Automatisation industrielle



E2EQ-X3D28-M1TGJ-T 0.3M

Détecteur de proximité, ind, laiton-nickel, traité contre les éclaboussures, m8, blindé, 3 mm, nc, câble pig-tail 0.3 m, dc 2 fils, sans polarité

Spécifications

Features	Fluoroplastic coating
Size	M8
Mounting type	Flush
Sensing distance	3 mm
Overall length	38 mm
Thread length	25 mm
Material housing	Brass, PTFE coated
Output type	2-wire
Operation mode	NC
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m
Degree of protection (IP)	IP67/IP67G/IP69K

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.