OMRON Automatisation industrielle



# E2EQ-X4C112-M1

Détecteur de proximité inductif, revêtement en résine fluorée (matériau de base : laiton), M12, blindé, 4 mm, DC, 3 fils, NPN NO, connecteur M12

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Features** | Fluoroplastic coating |
| **Size** | M12 |
| **Mounting type** | Quasi-flush |
| **Sensing distance** | 4 mm |
| **Overall length** | 48 mm |
| **Thread length** | 29 mm |
| **Material housing** | Brass, PTFE coated |
| **Output type** | NPN |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | Connector M12 |
| **Cable specifications** | - |
| **Degree of protection (IP)** | IP67/IP69K |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements


**Bibliothèque CAO**



## E2E NEXT

**Datasheet**


EN PDF 39 Mo



## E2E(Q) - Basic Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## E2E(Q) - Premium Models

**Index**

EN PDF 719 ko



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.