OMRON Automatisation industrielle



E2EQ-X7D212-M1TGJ-T 0.3M

Détecteur de proximité, à induction, laiton nickelé, revêtement anti-projections, M12, blindé, 7 mm, NC, tire-bouchon de 0,3 m, c.c., 2 fils, pas de polarité

Spécifications

Features	Fluoroplastic coating
Size	M12
Mounting type	Flush
Sensing distance	7 mm
Overall length	47 mm
Thread length	32 mm
Material housing	Brass, PTFE coated
Output type	2-wire
Operation mode	NC
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Cable specifications	PVC (oil-resistant)
Cable length	0.3 m

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements


Bibliothèque CAO



E2E NEXT

Datasheet


EN PDF 39 Mo



E2E(Q) - Basic Models

Index

EN PDF 719 ko



E2E(Q) - Premium Models

Index

EN PDF 719 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 19 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.