OMRON Automatisation industrielle



E2EW-QX2B112-M1TJ 0.3M

Détecteur de proximité inductif, revêtement fluororésine (SUS 303) M12, blindé, 2 mm, dc, 3 fils, pnp no, connecteur smartclick M12 précâblé

Spécifications

Size	M12
Mounting type	Flush
Sensing distance	2 mm
Output type	PNP
Operation mode	NO
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Material housing	Stainless steel
Cable specifications	PVC
Cable length	0.3 m
Overall length	41.9 mm
Thread length	30.4 mm
Features	Fluoroplastic coating, Metal sensing face
Degree of protection (IP)	IP67

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2EW Series

Datasheet

EN PDF 13 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo



IO-Link System

Manuel d'utilisation

EN PDF 10,2 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 20 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.