OMRON Automatisation industrielle




# E2EW-QX6B3T12-M1

Détecteur de proximité, inductif, revêtement en résine fluorée, M12, blindé, 6 mm, DC, 3 fils, PNP NO+NC, IO-Link COM3, connecteur M12

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M12 |
| **Mounting type** | Flush |
| **Sensing distance** | 6 mm |
| **Output type** | IO-Link, PNP |
| **Operation mode** | NO + NC |
| **Connection method** | Connector M12 |
| **Material housing** | Stainless steel |
| **Cable specifications** | - |
| **IO-Link baud rate** | COM3 (230.4 kbps) |
| **Overall length** | 54.4 mm |
| **Thread length** | 28 mm |
| **Features** | Fluoroplastic coating, Metal sensing face |
| **Degree of protection (IP)** | IP67 |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements

**Bibliothèque CAO**



**E2EW Series**

**Datasheet**

EN PDF 13 Mo




**E2EW-[Q]XxBxxxx**

**Fichier IO-Link IODD**

EN ZIP 3,81 Mo



**EAC Mark removal**

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



**IO-Link Series**

**Brochure**

FR PDF 4,09 Mo



**IO-Link System**

**Manuel d'utilisation**

EN PDF 10,2 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 20 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.