OMRON Automatisation industrielle




# E2EW-QX6C112-M1

Détecteur de proximité, inductif, revêtement en résine fluorée, M12, blindé, 6 mm, DC, 3 fils, NPN NO, connecteur M12

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M12 |
| **Mounting type** | Flush |
| **Sensing distance** | 6 mm |
| **Output type** | NPN |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | Connector M12 |
| **Material housing** | Stainless steel |
| **Cable specifications** | - |
| **Overall length** | 54.4 mm |
| **Thread length** | 28 mm |
| **Features** | Fluoroplastic coating, Metal sensing face |
| **Degree of protection (IP)** | IP67 |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements

**Bibliothèque CAO**



## E2EW Series

**Datasheet**

EN PDF 13 Mo



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



## IO-Link Series

**Brochure**

FR PDF 4,09 Mo



## IO-Link System

**Manuel d'utilisation**

EN PDF 10,2 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 20 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.