OMRON Automatisation industrielle



E2EW-QX7B3T12-M1

Détecteur de proximité, inductif, revêtement en résine fluorée, M12, blindé, 7 mm, DC, 3 fils, PNP NO+NC, IO-Link COM3, connecteur M12

Spécifications

Size	M12
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	7 mm
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO + NC
Connection method	Connector M12
Material housing	Stainless steel
Cable specifications	-
IO-Link baud rate	COM3 (230.4 kbps)
Overall length	54.4 mm
Thread length	28 mm
Features	Fluoroplastic coating, Metal sensing face
Degree of protection (IP)	IP67

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2EW Series

Datasheet

EN PDF 13 Mo



E2EW-[Q]XxBxxxx

Fichier IO-Link IODD

EN ZIP 3,81 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo



IO-Link System

Manuel d'utilisation

EN PDF 10,2 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 20 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.