OMRON Automatisation industrielle




# E2EW-X10C218 2M

Détecteur de proximité inductif, tout inox 303 m18, blindé, 10 mm, dc, 3 fils, npn nc, 2 m précâblé

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M18 |
| **Mounting type** | Flush |
| **Sensing distance** | 10 mm |
| **Output type** | NPN |
| **Operation mode** | NC |
| **Connection method** | Cable |
| **Material housing** | Stainless steel |
| **Cable specifications** | PVC |
| **Cable length** | 2 m |
| **Overall length** | 41.5 mm |
| **Thread length** | 30 mm |
| **Features** | Metal sensing face |
| **Degree of protection (IP)** | IP67 |

# Téléchargements

**Bibliothèque CAO**



## E2EW Series

**Datasheet**

EN PDF 13 Mo



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



## IO-Link Series

**Brochure**

FR PDF 4,09 Mo



## IO-Link System

**Manuel d'utilisation**

EN PDF 10,2 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 21 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.