OMRON Automatisation industrielle



E2EW-X12B3T18 2M

Détecteur de proximité inductif, tout inox 303 m18, blindé, 12 mm, dc, 3 fils, pnp no+nc, io-link com3, 2 m précâblé

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	12 mm
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO + NC
Connection method	Cable
Material housing	Stainless steel
Cable specifications	PVC
Cable length	2 m
IO-Link baud rate	COM3 (230.4 kbps)
Overall length	41.5 mm
Thread length	30 mm
Features	Metal sensing face
Degree of protection (IP)	IP67

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2EW Series

Datasheet


EN PDF 13 Mo



E2EW-[Q]XxBxxxx

Fichier IO-Link IODD

EN ZIP 3,81 Mo



E2EW-___Series

Index

EN PDF 544 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series

Brochure

FR PDF 4,09 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 21 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.