OMRON Automatisation industrielle



E2EW-X7B1T12-M1

Détecteur de proximité, inductif, entièrement métallique acier inoxydable 303, M12, blindé, 7 mm, DC, 3 fils, PNP NO, IO-Link COM3, connecteur M12

Spécifications

Size	M12
Mounting type	Quasi-flush
Sensing distance	7 mm
Output type	IO-Link, PNP
Operation mode	NO
Connection method	Connector M12
Material housing	Stainless steel
Cable specifications	-
IO-Link baud rate	COM3 (230.4 kbps)
Overall length	54.4 mm
Thread length	28 mm
Features	Metal sensing face
Degree of protection (IP)	IP67

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2EW Series
Datasheet

EN PDF 13 Mo



E2EW-[Q]XxBxxxx
Fichier IO-Link IODD

EN ZIP 3,81 Mo



EAC Mark removal
Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



IO-Link Series
Brochure

FR PDF 4,09 Mo



IO-Link System
Manuel d'utilisation

EN PDF 10,2 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 21 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.