OMRON Automatisation industrielle

# E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M

M8, blindé, Sn: 1.5 mm, L: 49(25) mm, 10-30 Vc.c., NO, câble 0,3 m avec connecteur M12

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M8 |
| **Mounting type** | Flush |
| **Sensing distance** | 1.5 mm |
| **Output type** | 2-wire |
| **Operation mode** | NO |
| **Connection method** | M12 pigtail Smartclick connector |
| **Material housing** | Stainless steel |
| **Cable specifications** | PVC |
| **Cable length** | 0.3 m |
| **Overall length** | 49 mm |
| **Thread length** | 25 mm |
| **Features** | Metal sensing face |
| **Polarity** | ✔ |
| **Degree of protection (IP)** | IP67 |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M12**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements

**Bibliothèque CAO**



## E2EF-(Q)XD_E2FM-(Q)XD

**Feuille d'instruction**

EN PDF 1,53 Mo



## E2FM Inductive Proximity Sensor in full metal housing

**Datasheet**

FR PDF 1,02 Mo



## EAC Mark removal

**Avis d'interruption**

EN PDF 221 ko



## Omron Product REACH SVHC Information

**Informations techniques**

EN PDF 767 ko



## Proximity Sensors

**Brochure**

FR PDF 4,3 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 21 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.