OMRON Automatisation industrielle

E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M

M18, blindé, Sn: 5 mm, L: 56(36) mm, 10-30 Vc.c., NO, câble 0,3 m avec connecteur M12

Spécifications

Size	M18
Mounting type	Flush
Sensing distance	5 mm
Output type	2-wire
Operation mode	NO
Connection method	M12 pigtail Smartclick connector
Material housing	Stainless steel
Cable specifications	PVC
Cable length	0.3 m
Overall length	56 mm
Thread length	36 mm
Features	Metal sensing face
Polarity	✔
Degree of protection (IP)	IP67

Produits liés



Connecteurs et câbles de connexion M12
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E2EF-(Q)XD_E2FM-(Q)XD

Feuille d'instruction

EN PDF 1,53 Mo



E2FM Inductive Proximity Sensor in full metal housing

Datasheet

FR PDF 1,02 Mo



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



Proximity Sensors

Brochure

FR PDF 4,3 Mo

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 21 November, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.