PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1 505225



Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, connecteur mâle M8 à4 broches, montage en série, 1 paire de CABLE/M8/CLIP incluse pour la protectiond'un connecteur mâle M8

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, ATEX, électrosuisse, EAC, TÜV, ECOLAB
Principe du capteur:	Magnétique
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDB
Adapté au montage en série:	Oui
variante d'appareil:	Unité
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Tension commutée:	24 V
Environmental data	
N° du certificat ATEX:	SEV 12 ATEX 0121 X
Catégorie ATEX poussière:	II 3D Ex mc tc IIIC T80°C
ATEX domaine utilisa° X:	X : -10°C ≤ ta ≤ +55°C
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C
Sollicit. humidité selon norme:	IEC 60068-2-30
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m

CEM selon norme ....:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Actionneur de type 1:	PSEN 1,2-20
Capteur montage au bord poss.:	Oui, respecter instr. montage
Type de raccordement:	Mâle M8 à 4 broches
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	30 mm
Dimension largeur:	30 mm
Dimension profondeur:	42.7 mm
Poids net:	36 g
Poids brut:	47 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272402
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002544

Accessoires obligatoires

	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533110	PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533120	PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	533130	PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533140	PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE

Accessoires optionnels

	535120	PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
	C1000080	CABLE/M8/CLIP
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	532110	PSEN Equerre de fixation
	533110	PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533120	PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
	533130	PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE

	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	533140	PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE