PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch 506314



Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M12 à 8 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutationen fonction de l’actionneur, hauteur de profil 18 mm, UE = 1 capteur.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Principe du capteur:	Magnétique
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDB
Adapté au montage en série:	Non
variante d’appareil:	Sensor
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d’alim. U1:	DC
Tension commutée:	24 V
Environmental data	
Température d’utilisation:	-10 - 55 °C
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Actionneur de type 1:	PSEN ma1.4-10mm

Capteur montage au bord poss.:	Oui, respecter instr. montage
Type de raccordement:	Mâle M12 à 8 broches
Constitution du câble:	LiY11Y 8 x 0,14 mm2
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	37 mm
Dimension largeur:	26.4 mm
Dimension profondeur:	18 mm
Poids net:	35 g
Poids brut:	60 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272402
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002544


Accessoires optionnels



540324 PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m

	540325	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540322	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
	540323	PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
	328851	PSS u2 T 16 (10 pcs.)
	328810	PSS u2 B 4
	6D000008	PSEN sc cleaner

	328811	PSS u2 B 1
	328910	PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
	6D000009	PSEN sc cloth
	328852	PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
	328913	PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
	328914	PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
	328911	PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
	328912	PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m

	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m
	328860	PSS u2 A CE E (10 pcs.)
	773700	PNOZ mc1p
	328841	PSS u2 T 8 (10 pcs.)
	328820	PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
	328842	PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)