## PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 506338



Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d'informations n/o,connecteur mâle à 8 broches M8, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 10 mm,hauteur de profil 18 mm, VP = 1 capteur avec actionneur.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Données generales** | |
| Homologation: | CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV |
| Principe du capteur: | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119: | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3: | PDDB |
| Adapté au montage en série: | Non |
| variante d'appareil: | Unité |
| **Données techniques** | |
| **Données électriques** | |
| Tension d'alimentation (V): | 24 - 24 V |
| Type de tension d'alim. U1: | DC |
| Tension commutée: | 24 V |
| **Environmental data** | |
| Température d'utilisation: | -10 - 55 °C |
| Sollicit. humidité selon norme: | IEC 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l'humidité: | 93 % d'humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL: | 2000 m |
| CEM selon norme ....: | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme...: | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1: | 30g |

| | |
|---|---|
| Niv. encr. lign fuites isol: | 3 |
| Données mécaniques | |
| Actionneur de type 1: | PSEN ma1.4-10mm |
| Capteur montage au bord poss.: | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement: | Mâle M8 à 8 broches |
| Constitution du câble: | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup: | PBT |
| Dimensions hauteur: | 37 mm |
| Dimension largeur: | 26.4 mm |
| Dimension profondeur: | 18 mm |
| Poids net: | 53 g |
| Poids brut: | 69 g |
| Environnement | |
| Directive RoHS: | 2011/65/EU, 2015/863/EU |
| Conformité RoHS: | oui |
| Exemptions RoHS: | non |
| Conformité REACh: | Sans substance SVHC |
| WEEE classifikation (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Données commerciales | |
| Harmonized System Code: | 85365019 |
| Version du ECLASS: | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS: | 27272402 |
| Version du ETIM: | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM: | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM: | EC002544 |

## Accessoires optionnels

| | | |
|---|---|---|
|  | 535120 | PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1 |
|  | 533161 | PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m |
|  | 533150 | PSEN cable M8-8sf, 2m |
|  | 533160 | PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m |
|  | 533158 | PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m |
|  | 533157 | PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m |
|  | 533156 | PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m |
|  | 533155 | PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m |
|  | 533154 | PSEN cable M8-8sf, 30m |

| | | |
|---|---|---|
|  | 540329 | PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm |
|  | 533153 | PSEN cable M8-8sf, 20m |
|  | 533152 | PSEN cable M8-8sf, 10m |
|  | 533162 | PSEN cable M8-8af, 10m |
|  | 533151 | PSEN cable M8-8sf, 5m |
|  | 533159 | PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m |