PSEN 1.2-20 / 1 actuator 515120

Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique M30, IP67, distance de commutation en fonction de l'actionneur 8 /12 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1 actionneur.



Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
variante d'appareil:	Actionneur
Données techniques	
Environmental data	
Catégorie ATEX:	II 3GD EEx nC IIC T6
Température d'utilisation:	-25 - 70 °C
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimension profondeur:	16 mm
Poids net:	20 g
Poids brut:	21 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC

WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272404
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001487