PSEN ma1.3-08/VA/1actuator 516140



Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique M12, IP69, distance de commutation 8 mm, UE = 1 actionneur, boîtier enacier inoxydable.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UL/cUL, UKCA, TÜV, ECOLAB, EAC
Principe du capteur:	Magnétique
variante d’appareil:	Actionneur
Données techniques	
Environmental data	
Température d’utilisation:	-25 - 120 °C
Temp. ambiante avec UL:	-25 à 105 °C
Sollicit. humidité selon norme:	IEC 60068-2-30
Indic. soll. due à l’humidité:	90 % d’humidité rel. à 40 °C
Install. haut. autori. AMSL:	4000 m
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Indice de protection UL (type):	de type 1
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie sup:	Acier inoxydable 1.4401
Dimension profondeur:	25 mm
Poids net:	10 g
Poids brut:	12 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272404
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001487