PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch 522127



Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, IP69K, avec câble 10 m (PUR), distance de commutation en fonction de l’actionneur8 / 12 mm, hauteur de profil 13 mm, pour applications avec le PSEN ix1, UE = 1 pièce sans actionneur, certification (contrôlé par le TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Principe du capteur:	Magnétique
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDB
Adapté au montage en série:	Non
variante d’appareil:	Sensor
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d’alim. U1:	DC
Tension commutée:	24 V
Environmental data	
Température d’utilisation:	-25 - 70 °C
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Actionneur de type 1:	PSEN 2,1-20

Capteur montage au bord poss.:	Oui, respecter instr. montage
Type de raccordement:	Câble de 10 m
Constitution du câble:	LiY11Y 4 x 0,25 mm2
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	36 mm
Dimension largeur:	26 mm
Dimension profondeur:	13 mm
Poids net:	320 g
Poids brut:	344 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272402
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002544

Accessoires optionnels



535110 PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2

	380308	PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
	380310	PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
	532110	PSEN Equerre de fixation
	534310	PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
	534320	PSEN reverse spacer