PSEN ma1.3a-20/1switch 526120



Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 5 m, UE = 1 pièce sans actionneur, certification (contrôlé par le TÜV, EAC,UL, ECOLAB).

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, ECOLAB, EAC, TÜV
Principe du capteur:	Magnétique
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDB
Adapté au montage en série:	Non
variante d’appareil:	Sensor
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d’alim. U1:	DC
Tension commutée:	24 V
Environmental data	
Température d’utilisation:	-25 - 70 °C
CEM selon norme ....:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Actionneur de type 1:	PSEN ma1.3-08

Capteur montage au bord poss.:	Oui, respecter instr. montage
Type de raccordement:	Câble de 5 m
Constitution du câble:	LiY11Y 6 x 0,25 mm2
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimension profondeur:	59.1 mm
Poids net:	185 g
Poids brut:	195 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACh:	Sans substance SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272402
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002544

Accessoires optionnels



540334 PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals